

Lina 55.. h



Дверца топки открывается вверх, а также в сторону для чистки стекла

- Каминная топка с прямым стеклом
- 5545 - H 45 cm
5551 - H 51 cm
5557 - H 57 cm
- По желанию: Самозакрывающаяся дверца, тип A1
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Футеровка: Шамотт
- Чугунный дымоборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
- Лёгко разбирается для перевозки

Опциональные варианты оформления:



Двойное остекление



Kristall



Kristall Plus



Декоративные

Опциональное комфортное оборудование:



Возможность подводки наружного воздуха



Тыльная закладка дров



Дымообороты



Турбokonvector



Теплоаккумулятор



Вода




Туннельная версия



SNV




Турбokonvector



Система Гипокауст



Дистанционное управление дверцей



SMS

Технические данные

Номинальная мощность	kW	7
Средний диапазон мощности (в зависимости от количества дров)	kW	3,4 – 7,4
КПД	%	> 78
Изоляция		
Задняя стенка / боковая стенка	mm	80 / 80
Диаметр подводки наружного воздуха	mm	125
Вес (в зависимости от комплектации)	kg	220 – 240
Излучаемая Энергия	%	30
Конвекционная теплоотдача	%	70

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384

(Режим горения: закрытый: A1 / открытый: A)

Параметры при min. мощности	Скорость дыма на выходе	g/s	A1	6,4
		g/s	A	---
	Температура дыма на патрубке	°C	A1	260
		°C	A	---
	Необходимая сила тяги на патрубке	mbar	A1	0,12
		mbar	A	---



Теплоаккумулятор (4 теплоаккумуляторных кольца)

Номинальная мощность	kW	8
КПД	%	84,3



Турбokonvector

Номинальная мощность	kW	9
КПД	%	88,7



Дымообороты

Номинальная мощность	kW	10
КПД	%	87,9



Водный регистр

Номинальная мощность	kW	10,5
КПД	%	89,8

Испытание в соответствии с DIN EN 13229

и техническим условиям в соответствии с Art. 15a B-VG

Протокол испытаний номер: RRF - 29 10 2333



1. BlmSchV. Stufe 1

1. BlmSchV. Stufe 2



Дальнейшая информация:

