

**Технические данные каминной топки Brunner.
Architecture-Tunnel 53/121**

Диаметр дымохода – 250 мм

Испытано в соответствии с		EN 13229 W
Значения во время эксплуатации		Номинальная нагрузка
Подходит для всех методов строительства в соответствии с основными правилами		Да
Значения во время эксплуатации		
Номинальная теплопроизводительность	кВт	13,5
Расход топлива	кг/час	4,3
Мощность	кВт	17
Скорость дымовых газов на выходе из топки	гр/сек	12
Температура дыма на выходе из топки	°C	-
Температура дымовых газов после:		
стальная дымосборная камера	°C	205
1 х подсоединённый блок из чугуна для отбора тепла	°C	-
6 х теплонакопительные кольца (MAS) ¹⁾	°C	-
2 м подсоединённого керамического блока для отбора тепла ²⁾	°C	-
1,4 м Модульная теплонакопительная система (MSS)	°C	-
Надсадной теплообменник (водяная насадка)	°C	-
Необходимое давление в дымоходе	Па	12
Требования к воздуху для горения	м ³ /час	45
Патрубок для подвода воздуха для горения	Ø, мм	160
Распределение тепла		
Каминная топка / Аккумулирующие модули	%	50 / -
Дверка со стеклом (Одинарным / Двойным)	%	50 / -
Котёл (водяная насадка)	%	-
Площадь «живого» сечения вентиляционных решёток ⁴⁾		
Приточный (холодный) воздух	см ²	800 / 100 / -
Выход горячего воздуха	см ²	800 / 100 / -
Минимальная поверхность при строительстве закрытой печи		
Поверхность теплоотдачи	м ²	4,5
Минимальное расстояние		
По задней стенке (до негорючей стены)	см	8
До пола	см	2
Теплоизоляция без / с ³⁾ Решётки		
Стена	см	16 / 12
Пол	см	4 / 2
Потолок	см	25 / 18
Вокруг 2-й загрузочной дверки	см	-
При перегородке из негорючего материала	см	10
Масса		
Топка + Футеровка	кг	354 + 81
Соответствие нормативам/ Протестировано по		
Германия / Австрия / Швейцария / Норвегия	1.BImSchV (Stufe 2)/ 15a BVG (2015) / LRV / -	

1) Рекомендуется дроссельная заслонка.

2) Приблизительное значение. Точные данные рассчитываются индивидуально.

3) Значения определены с учётом вентиляционных решёток для выхода горячего воздуха.

4) Каминная топка / Труба отвода дыма / Металлическая поверхность вторичного нагрева.

г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 3.

ТЦ «Василеостровский», зал №3, секция №88.

www.ventalia.ru