

**Технические данные каминной топки Brunner.
Architecture-Tunnel 45/101**

Диаметр дымохода – 250 мм

Испытано в соответствии с		EN 13229 W	EN 13229 W
Значения во время эксплуатации		Номинальная нагрузка	Открытая топка ⁴⁾
Подходит для всех методов строительства в соответствии с основными правилами		Да	Да
Значения во время эксплуатации			
Номинальная теплопроизводительность	кВт	14	-
Расход топлива	кг/час	4,3	4,3
Мощность	кВт	18	18
Скорость дымовых газов на выходе из топки	гр/сек	16	80
Температура дыма на выходе из топки	°C	-	-
Температура дымовых газов после:			
стальная дымосборная камера	°C	205	130
1 х подсоединённый блок из чугуна для отбора тепла	°C	-	-
6 х теплонакопительные кольца (MAS) ¹⁾	°C	-	-
2 м подсоединённого керамического блока для отбора тепла ²⁾	°C	-	-
1,4 м Модульная теплонакопительная система (MSS)	°C	-	-
Надсадной теплообменник (водяная насадка)	°C	-	-
Необходимое давление в дымоходе	Па	12	6
Требования к воздуху для горения	м³/час	40	210
Патрубок для подвода воздуха для горения	Ø, мм	125	-
Распределение тепла			
Каминная топка / Аккумулирующие модули	%	50 / -	- / -
Дверка со стеклом (Одинарным / Двойным)	%	50 / -	- / -
Котёл (водяная насадка)	%	-	-
Площадь «живого» сечения вентиляционных решёток ⁴⁾			
Приточный (холодный) воздух	см²	800 / 100 / -	- / - / -
Выход горячего воздуха	см²	800 / 100 / -	- / - / -
Минимальная поверхность при строительстве закрытой печи			
Поверхность теплоотдачи	м²	4,8	-
Минимальное расстояние			
По задней стенке (до негорючей стены)	см	8	8
До пола	см	2	2
Теплоизоляция без / с ⁵⁾ Решётки			
Стена	см	18 / 12	18 / 12
Пол	см	4 / 2	4 / 2
Потолок	см	25 / 18	25 / 18
Вокруг 2-й загрузочной дверки	см	-	-
При перегородке из негорючего материала	см	10	10
Масса			
Топка + Футеровка	кг	(231 + 39) + 59	
Соответствие нормативам/ Протестировано по			
Германия / Австрия / Швейцария / Норвегия	1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -		

1) Рекомендуются дроссельная заслонка.

2) Приблизительное значение. Точные данные рассчитываются индивидуально.

3) Значения определены с учётом вентиляционных решёток для выхода горячего воздуха.

4) Дверка открыта с одной стороны.

5) Каминная топка / Труба отвода дыма / Металлическая поверхность вторичного нагрева.

г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 3.

ТЦ «Василеостровский», зал №3, секция №88.

www.ventalia.ru