







Architektur-Eck 45/82/48 Schiebetür (easy-lift)

Stand: 18.12.2014



BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.





Planung und Einbau

Architektur-Eck 45/82/48

geprüft nach		EN 13229 W	EN 13229 WA	EN 13229 W
Werte bei Betriebsweise		Nennlast	Speicherbetrieb	offen
Geeignet für alle Bauweisen nach Fachregel		OK	OK	OK
Daten für Funktionsnachweis				
Nennwärmeleistung	kW	12	-	-
Brennstoffumsatz	kg/h	3,6	5	3,5
Feuerungsleistung	kW	16	22	16
Abgasmassenstrom	g/s	13	19	90
Stutzentemperatur (vor Nachheizfläche)	°C	-	325	-
Abgastemperatur nach				
aufgesetzter Stahlblechhaube	°C	210	260	118
1 x nebenstehender Guss-Nachheizfläche (GNF10)	°C	-	142	-
6 x Speicherringen (MAS) ¹⁾	°C	-	200	-
2 m nebenstehender, keramischer Nachheizfläche ²⁾	°C	-	180	-
1,4 m Modulspeichersteine (MSS) ²⁾	°C	-	180	-
Kesselteil	°C	-	-	-
notwendiger Förderdruck	Pa	13	15	9
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	32	50	220
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	125	125	-
Wärmeverteilung				
Heizeinsatz / Nachheizfläche	%	25 / 30	25 / 30	- / -
Sichtscheibe (Einfach- / Doppelscheibe)	%	45 / -	45 / -	- / -
Kessel	%	-	-	-
Luftquerschnitte ⁴⁾				
Zuluft	cm²	700 / 100 / 400	700 / 100 / 400	-
Umluft	cm²	700 / 100 / 400	700 / 100 / 400	-
minimale Oberfläche bei geschlossener Ofenbauweise				
wärmeabgebende Oberfläche	m²	5,0	5,0	-
min. Abstände Feuerstätte				
zur Dämmschicht	cm	8	8	8
zum Aufstellboden	cm	15	15	15
Wärmedämmung ohne / mit ³⁾ Luftgitter				
Anbauwand	cm	14 / 10	14 / 10	14 / 10
Boden	cm	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Decke	cm	19 / 14	19 / 14	19 / 14
Wärmedämmung um Durchheiztür	cm	-	-	-
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10	10	10
Gewicht				
Heizeinsatz + Brennkammer	kg		204 + 82	
erfüllt Anforderung/Grenzwerte für:				
Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059		

1) Drosselklappe empfohlen

2) Richtwert bzw. rechnerischer Funktionsnachweis erforderlich

3) Werte ermittelt mit obigen Luftquerschnitten; Ofenhülle wärmeabgebend ausgeführt

4) für Kamineinsatz / Heizgasrohr / metallische Nachheizfläche

Ulrich Brunner GmbH
 Zellhuber Ring 17 -18
 D-84307 Eggenfelden
 Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
 Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
 info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER®

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und verkauft.
 Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. (12/14)