

**Технические данные каминной топки Brunner.
Architecture-Eck 45-82-48**

Диаметр дымохода – 250 мм

Испытано в соответствии с		EN 13229 W	EN 13229 WA	EN 13229 W
Значения во время эксплуатации		Номинальная нагрузка	В режиме накопления тепла	Открытый режим
Подходит для всех методов строительства в соответствии с основными правилами		Да	Да	Да
Значения во время эксплуатации				
Номинальная теплопроизводительность	кВт	12	-	-
Расход топлива	кг/час	3,6	5	3,5
Мощность	кВт	16	22	16
Скорость дымовых газов на выходе из топки	гр/сек	13	19	86
Температура дыма на выходе из топки	°C	-	325	-
Температура дымовых газов после:				
стальная дымосборная камера	°C	210	260	118
1 × подсоединённый блок из чугуна для отбора тепла	°C	-	142	-
6 × теплонакопительные кольца (MAS) ¹⁾	°C	-	200	-
2 м подсоединённого керамического блока для отбора тепла ²⁾	°C	-	180	-
Модульная теплонакопительная система (MSS)	°C	-	180	-
Надсадной теплообменник (водяная насадка)	°C	-	-	-
Необходимое давление в дымоходе	Па	13	15	9
Требования к воздуху для горения	м³/час	32	50	220
Патрубок для подвода воздуха для горения	Ø, мм	125	125	-
Распределение тепла				
Каминная топка / Аккумулирующие модули	%	25 / 30	25 / 30	- / -
Дверка со стеклом (Одинарным / Двойным)	%	45 / -	45 / -	- / -
Котёл (водяная насадка)	%	-	-	-
Площадь «живого» сечения вентиляционных решёток ⁴⁾				
Приточный (холодный) воздух	см²	700/ 100/ 400	700/ 100/ 400	-
Выход горячего воздуха	см²	700/ 100/ 400	700/ 100/ 400	-
Минимальная поверхность при строительстве закрытой печи				
Поверхность теплоотдачи	м²	5,0	5,0	-
Минимальное расстояние				
По задней стенке (до негорючей стены)	см	8	8	8
До пола	см	15	15	15
Теплоизоляция без / с ³⁾ Решётки				
Стена	см	14 / 10	14 / 10	14 / 10
Пол	см	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Потолок	см	19 / 14	19 / 14	19 / 14
Вокруг загрузочной дверки	см	-	-	-
При перегородке из негорючего материала	см	10	10	10
Масса				
Корпус + Футеровка	кг	204 + 82		
Соответствие нормативам / Протестировано по				
Германия / Австрия / Швейцария / Норвегия	1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059			

1) Рекомендуется дроссельная заслонка.

2) Приблизительное значение. Точные данные рассчитываются индивидуально

3) Значения определены с учётом вентиляционных решёток для выхода горячего воздуха.

4) Каминная топка / Труба отвода дыма / Металлическая поверхность вторичного нагрева.

г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 3.

ТЦ «Василеостровский», зал №3, секция №88.

www.ventalia.ru