

**Технические данные каминной топки Brunner.
Stil-Kamin 53/88**

Диаметр дымохода – 250 мм

Испытано в соответствии с		EN 13229 W	EN 13229 W
Значения во время эксплуатации		Номинальная нагрузка	Открытая топка
Подходит для всех методов строительства в соответствии с основными правилами		Да	Да
Значения во время эксплуатации			
Номинальная теплопроизводительность	кВт	11	-
Расход топлива	кг/час	3,5	3,5
Мощность	кВт	13	13
Скорость дымовых газов на выходе из топки	гр/сек	13	70
Температура дыма на выходе из топки	°C	325	-
Температура дымовых газов после:			
стальная дымосборная камера	°C	190	120
1 х подсоединённый блок из чугуна для отбора тепла	°C	-	-
6 х теплонакопительные кольца (MAS) ¹⁾	°C	205	-
2 м подсоединённого керамического блока для отбора тепла ²⁾	°C	-	-
1,4 м Модульная теплонакопительная система (MSS)	°C	-	-
Надсадной теплообменник (водяная насадка)	°C	-	-
Необходимое давление в дымоходе	Па	13	6
Требования к воздуху для горения	м³/час	38	180
Патрубок для подвода воздуха для горения	Ø, мм	125	-
Распределение тепла			
Каминная топка / Аккумулирующие модули	%	60 / -	- / -
Дверка со стеклом (Одинарным / Двойным)	%	40 / -	- / -
Котёл (водяная насадка)	%	-	-
Площадь «живого» сечения вентиляционных решёток ⁵⁾			
Приточный (холодный) воздух	см²	700 / 100 / 0	-
Выход горячего воздуха	см²	700 / 100 / 0	-
Минимальная поверхность при строительстве закрытой печи			
Поверхность теплоотдачи	м²	4,5	-
Минимальное расстояние			
По задней стенке (до негорючей стены)	см	8 / 3	8 / 3
До пола	см	2	2
Теплоизоляция без / с ³⁾ Решётки			
Стена	см	18 / 14	18 / 14
Стена; Камин с конвекцией ⁴⁾	см	-	-
Пол	см	0	0
Потолок	см	22 / 16	22 / 16
Вокруг 2-й загрузочной дверки	см	-	-
При перегородке из негорючего материала	см	10	10
Масса			
Топка + Футеровка	кг	220 + 96	
Соответствие нормативам/ Протестировано по			
Германия / Австрия / Швейцария / Норвегия	1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059		

- 1) Рекомендуются дроссельная заслонка.
- 2) Приблизительное значение. Точные данные рассчитываются индивидуально.
- 3) Значения определены с учётом вентиляционных решёток для выхода горячего воздуха.
- 4) Изоляция в соответствии с инструкцией по монтажу.
- 5) Каминная топка / Труба отвода дыма / Металлическая поверхность вторичного нагрева.

г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 3.

ТЦ «Василеостровский», зал №3, секция №88.

www.ventalia.ru